



EFOY Pro 12000 Duo

Автономное/резервное/бортовое электропитание всегда под рукой



Проверенная технология



Большое время автономной работы,
без необходимости обслуживания



Низкий уровень шума и выбросов



Возможность модульного наращивания мощности



Во многих жизненных ситуациях без значительных затрат невозможен доступ к сетевому электропитанию, имеются ограничения по монтажу удаленного оборудования. С другой стороны обеспечение надежным автономным электропитанием является решающим фактором. Большая часть оборудования - стационарного и мобильного - должна стабильно и постоянно функционировать при любой погоде, а также при перебоях в электропитании и в условиях проведения сервисных работ.

Традиционные источники электропитания часто не обеспечивают требуемое качество или слишком дороги. Батареи имеют ограниченное время автономной работы. Генераторы шумны, загрязняют окружающую среду, должны часто заправляться топливом и регулярно обслуживаться. Кроме того, неиспользуемое топливо необходимо менять раз в три года.

Топливные ячейки SFC Energy обеспечивают надежный и всегда доступный источник электропитания для любых применений в альтернативной энергетике, нефтегазовой отрасли, для систем видеонаблюдения, управления трафиком, метеорологии, телекоммуникаций и многих других отраслей.

За счет применения последней разработки EFOY Pro 12000 Duo минимизируются простои и перебои в подаче питания, одновременно гарантируя 100% доступность электроэнергии. EFOY Pro 12000 Duo имеет крайне компактную конструкцию и идеально встраивается в 19 дюймовую стойку. Используя принцип модульного построения, возможно увеличение мощности.

Генераторы на ячейках EFOY Pro - более 30,000 на рынке

Источник резервного электропитания

Ветрогенераторы и телекоммуникации



Источник автономного электропитания

Видеонаблюдение, управление трафиком, метеодатчики



Бортовой источник электропитания

Управление, контроль и защита автомобилей



EFOY Pro 1200 Duo

Технические характеристики

Макс. мощность	500 Вт; модульное наращивание мощности
Номинальное напряжение	24VDC/48VDC
Ток заряда	20.8 А/10.4 А
Масса	33 кг/72 фунта
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	640 x 441 x 310 мм (25.2 x 17.3 x 12.2 дюйма)
Диапазон рабочих температур	От -20 °С до +40 °С (от -4 °F до +104 °F)
Время автономной работы @ пост, нагрузке 500 Вт	120 часов с 2 картриджами M28 240 часов с 4 картриджами M28

ЗАО «Телекомсервис»

**Тел: +7(343)306 50 64,
+7 902 500 99 48**

**Email: oporlov@list.ru;
ema@telser.ru**